

ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre botánico :	thymus vulgaris
I.N.C.I. :	THYMUS VULGARIS OIL
Origen :	Maroc

1 - DATOS TÉCNICOS

Aspecto :	Líquido
Color :	Amarillo pálido a amarillo-marrón
Densidad relativa (d ₂₀ /20) :	[0.912 ; 0.942]
Índice de refracción @ 20°C :	[1.480 ; 1.500]
Punto de inflamabilidad (° C) :	57°
Poder rotatorio en ° :	[-20° ; -5°]
Olor :	Característico

1.2 - MANIPULACIÓN - ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento :	24 meses a baja temperatura entre 15°C y 20°C en un recipiente herméticamente cerrado y protegido de la luz.
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGISLATION :

C.A.S : 84929-51-1 8007-46-3

Etiquetado :



AH1 Peligro por aspiración 1

ED11 Lesiones oculares graves o irritación ocular 1

EHC2 Peligroso para el medio ambiente acuático - toxicidad crónica 2



FL3 Líquidos inflamables 3

REP2 Toxicidad para la reproducción 2

SC11B Corrosión o irritación cutáneas 1B



SS1 Sensibilización cutánea 1



H226 - Líquidos y vapores inflamables.

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.



H361 - Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto <indíquese el efecto específico si se conoce>

<indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 - Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241 - Utilizar material [eléctrico / de ventilación/iluminación / ...] antideflagrante.